

**HFF típusú hűtőközeg szűrők**  
**FILTER Drier type HFF**  
**FILTER-Trocknergehäuse Baureihe HFF**

Típus	Csőcsatlakozás		Folyadéktelejlesztmény kW-ban**					Ajánlott teljesítmény kW-ban a szívó oldalra *					Betétek száma
Type	Connection		Liquid capacity in kW **					Recommended plant capacity in kW for suction line *					Number of solid core
Typ	Rohrauschuß		Flüssigkeitsleistung in kW **					Empfohlene Leistung in kW an der Saugseite *					Anzahl der Blockeinsätze
HFF	mm	ZOLL	R134a	R22	R404A Δ	R407C	R507	R134a	R22	R404A	R407C	R507	
HFF 16-1		5/8	80	81	60	53,9	42	42	45	30	42,8	30	1x NZ-48-K / H48
HFF 22-1	22	7/8	109	116	77	77,1	53,9	72	75	55	71,3	55	
HFF 28-1		1 1/8	139	148	109	98,4	76,3	78	80	60	76	60	
HFF 35-1	35	1 3/8	177	193	144	128,3	100,8	84	90	65	85,5	65	
HFF 22-2	22	7/8	181	190	134	126,4	93,8	84	90	65	85,5	65	2x NZ-48-K / H48
HFF 28-2		1 1/8	223	235	162	156,3	113,4	132	140	95	133	95	
HFF 35-2	35	1 3/8	278	288	200	191,5	140	156	165	115	156,8	115	
HFF 42-2	42		307	327	225	217,5	157,5	168	175	120	166,3	120	
HFF 42-2		1 5/8	307	327	225	217,5	157,5	168	175	120	166,3	120	3x NZ-48-K / H48
HFF 35-3	35	1 3/8	312	327	232	217,5	162,4	204	215	145	204,3	145	
HFF 42-3	42		392	404	278	268,7	194,6	228	240	165	228	165	
HFF 42-3		1 5/8	392	404	278	268,7	194,6	228	240	165	228	165	
HFF 54-3	54	2 1/8	404	425	288	282,6	201,6	252	265	185	251,8	185	4x NZ-48-K / H48
HFF 35-4	35	1 3/8	384	415	285	276	199,5	204	215	145	204,3	145	
HFF 42-4	42		464	485	341	322,5	238,7	312	325	215	308,8	215	
HFF 42-4		1 5/8	464	485	341	322,5	238,7	312	325	215	308,8	215	
HFF 54-4	54	2 5/8	502	534	372	355,1	260,4	324	345	240	327,8	240	

\* t<sub>0</sub> = +4 °C

\* Δ P = 0,21 bar

\* Suction Gas temperature +18 °C

\*\* t<sub>0</sub> = -15 °C

\*\* Δ P = 0,07 bar

\*\* Condensing temperature +30 °C



**FRIGOFILT Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT**

5200. Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 87-91.

Tel. +36-56-390-346, +36-56-590-749

Fax: +36-56-590-323

Email: kovacs.istvan@frigofilt.hu, reiff.aladar@frigofilt.hu

WEB: www.frigofilt.hu

## HFF szűrőház cserélhető betéttel/Filter dryer with replaceable solid core , type HFF

### Technikai adatok:

Normal pressure	Type	PS/MWP	Refrigerant	Temperature range
	HFF .....-1	35 bar/500psig	CFC/HCFC/HFC	- 45→ + 65 C
	HFF .....-2	35 bar/500psig	CFC/HCFC/HFC	- 45→ + 65 C
	HFF .....-3	28 bar/400 psig	CFC/HCFC/HFC	- 45→ + 65 C
	HFF .....-4	28 bar/400 psig	CFC/HCFC/HFC	- 45→ + 65 C

**Kivitel:** forrasztott rézcsonkkal készül 16- 54 mm csatlakozóméretig, felette hegesztett acélcsonkkal 10 mm-es horganyzott fedéllel, M8x40 mm 8.8 rögzítőcsavarokkal, RAL 5017 porfestéssel

High pressure	Type	PS/MWP	Refrigerant	Temperature range
	HFF .....-1HP	46 bar/667 psig	CFC/HCFC/HFC	- 45→ + 65 C
	HFF .....-2HP	46 bar/667 psig	CFC/HCFC/HFC	- 45→ + 65 C

**Kivitel:** hegesztett acélcsonkkal, 15 mm-es horganyzott fedéllel, M 10x50 mm 8.8 rögzítőcsavarokkal RAL 5017 porfestéssel

